OXYGENE 60L
OXYGEN 60L
ZUURSTOF 60L
SAUERSTOFF 60L
Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. Tenir à l'écart des matières combustibles. En cas d'incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Précautions d'emploi
A utiliser exclusivement avec l'appareil Oxypower CV60 de Campingaz. Ne pas graisser, ni huiler le raccord de la bouteille ou du robinet détendeur. Non adapté à l'usage médical. A jeter seulement lorsque la bouteille est complément vide.
NE PAS RECHARGER
Volume mini : 0,93L – Pression d'essai PH 165 bar. Pression Maxi de service Pms : PW 60bar. Contient 56 litre d'oxygène.
ATTENTION
Récipient sous pression à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C ou au soleil. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Le transport par avion est interdit.
Mode d'emploi :
Procéder au montage en l'absence de toute flamme et de tout corps incandescent. Visser le robinet détendeur sur la bouteille en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrir le robinet et régler la pression de fonctionnement en se conformant au mode d'emploi de l'appareil Oxypower CV60. La bouteille peut être dévissée de l'appareil après chaque utilisation.

28449 - BOUTEILLE JETABLE OXYGENE 60 L

OXYGÈNE COMPRIMÉ
Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
Tenir à l'écart des matières combustibles.
En cas d'incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Précautions d'emploi
A utiliser exclusivement avec l'appareil Oxypower CV60 de Campingaz.
Ne pas graisser, ni huiler le raccord de la bouteille ou du robinet détendeur. Non adapté à l'usage médical.
A jeter seulement lorsque la bouteille est complément vide.

NE PAS RECHARGER.
Volume mini : 0,93L – Pression d'essai PH 165 bar. Pression Maxi de service Pms : PW 60bar. Contient 56 litre d'oxygène.

ATTENTION
Récipient sous pression à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C ou au soleil.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Le transport par avion est interdit.

Mode d'emploi :
Procéder au montage en l'absence de toute flamme et de tout corps incandescent. Visser le robinet détendeur sur la bouteille en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrir le robinet et régler la pression de fonctionnement en se conformant au mode d'emploi de l'appareil Oxypower CV60. La bouteille peut être dévissée de l'appareil après chaque utilisation.